

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 04/06/2024



FAMILIA ALTA DECORACION

LÍNEA COMPLEMENTOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Cera para conseguir acabados hidro-repelentes y brillantes en estucos tipo Palladio, Marmorino o Gravello.

USOS

Interior

Marmorino, Palladio, Gravello

PROPIEDADES

- Aplicabilidad óptima
- Poder de penetración
- Secado rápido
- Acabados repelentes al agua
- Bajo consumo, en especial sobre Palladio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color CERA ESPECIAL ESTUCOS

Acabado Transparente

Peso específico $0,78 \pm 0,05$ kg/lSólidos en volumen 0 ± 1 Sólidos en peso 40 ± 1 Rendimiento aprox. por mano 15-20 m²/L

Secado tacto (20°C HR:60%): inmediato

Colores No altera el color del estuco

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

- Mortero de cemento, yeso y sus derivados:
- No procede.
- Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Gravello o Palladio una vez secos.

Restauración y mantenimiento

- Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Gravello o Palladio.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

- Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.
- Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
- Aplicar en capas finas y de modo homogéneo y uniforme.
- No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.
- Pulir con paño limpio, inmediatamente después de aplicar el producto.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versión

4 - 04/06/2024

Método de aplicación **Dilución orientativa**

Paño de algodón

0

SISTEMA**Procesos por tipo de soporte**

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Tela asfáltica			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Madera			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Obra			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L