

Fecha de Alta

26-02-2008

Versao

4 - 12/03/2020



FAMILIA ALTA DECORACION

LINHA COMPLEMENTOS

DESCRIÇÃO E TIPO

Cera para obter acabamentos hidropelentes e brilhantes em estucos de tipo Palladio, Marmorino ou Gravello.

USOS

Interior

Marmorino, Palladio, Gravello

PROPRIEDADES

Aplicabilidade

Poder de penetração

Secagem rápida

Acabamentos repelentes á água

Baixo consumo em especial sobre paladio

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color CERA ESPECIAL ESTUCOS

Acabamento Transparente

Peso específico 0,78± 0,05 kg/l

Sólidos em volume 0± 1

Sólidos em peso 40± 1

Rendimento aprox. por demão 15-20 m²/L

Secagem tacto (20°C HR: 60%): imediato

Cores No altera el color del estuco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

-Mortero de cemento, yeso y sus derivados:

-No procede.

-Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Gravello o Palladio una vez secos.

Restauração e manutenção

-Aplicar sobre estucos tipo Marmorino, Gravello o Palladio.

MÉTODO DE USO**Conselhos de aplicação**

-Remover el producto hasta su perfecta homogeneización.

-Aplicar sobre substratos limpios y secos.

-Aplicar en capas finas y de modo homogéneo y uniforme.

-No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.

-No aplicar con humedades relativas superiores al 80%.

-Pulir con paño limpio, inmediatamente después de aplicar el producto.

Diluyente para diluição e limpeza

Disolvente 1401

Fecha de Alta

26-02-2008

Versao

4 - 12/03/2020

Metodo de aplicacao Diluição orientativa

Pano de algodão

0

SISTEMA**Processos por tipo de suporte**

	Primario	Intermedia	Acabamento
Tintas antigas em mau estado			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Tintas antigas em bom estado			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
Madeira			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
construção			
MAX	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco
STD	Sobre Estuco Veneciano Tipo Palladio, Marmorino o Gravello		Cera especial estuco

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 12 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.75 L