

502070

Fecha de Alta

03-08-2010

Versión

5 - 06/05/2024

CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE

MONTÓ
profesional**FAMILIA** ESMALTES**LÍNEA** POLIURETANOS MULTISOORTE**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Catalizador de la gama de productos Acripol.

USOS

Interior/Exterior

PROPIEDADES**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Referencia Color	CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE/IMPRIPO
Peso específico	0,95± 0,05 kg/l
Viscosidad	11 +/- 2 SG
Sólidos en volumen	36± 1
Sólidos en peso	40± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos****Restauración y mantenimiento****MODO DE EMPLEO****Consejos de aplicación**

vida media de la mezcla 4h.

Disolvente para dilución y limpieza
1410**Método de aplicación** Dilución orientativa**SISTEMA****Procesos por tipo de soporte**

Imprimación

Intermedia

Acabado

CATALIZADOR ACRIPOL ESMALTE

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.15 L, 0.8 L