

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023

**FAMILLE** ESMALTES**LIGNE** SPRAY MULTISOPORTE**DESCRIPTION ET NATURE**

Réceptif rempli de gaz propulseur, de solvants et d'additifs à remplir avec des peintures à base de solvants. Compatible avec la plupart des peintures, garantissant une application correcte. Idéal pour corriger des points précis ou repeindre quelques zones.

Le produit chargé n'est pas modifié, ses propriétés restent donc conformes à ce qui est indiqué dans sa fiche technique.

Testé avec Montosisntétic, Marisma, Émail Séchage Rapide, Luxatin, Ferrorite, Vernis synthétiques, Montoxyl Classic,

DESTINATION**PROPRIÉTÉS****CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Referencia Color

MONTOSPRAY PREFILL

Rendement approximatif par couche En fonction de l'utilisation du produit.

PRÉPARATION DU SUPPORT**Supports neufs**

Suivez les instructions figurant sur le produit versé.

Restauration et entretien

Suivez les instructions figurant sur le produit versé.

MODE D'EMPLOI**Conseils d'application**

Agitez vigoureusement le réceptif pendant environ 2 minutes pour homogénéiser parfaitement le contenu.

Testez le produit dans un endroit non visible.

Protégez les zones que vous n'allez pas peindre.

Appliquez le produit à 25-30 cm du substrat avec de légers mouvements croisés.

Ne pas appliquer le produit à des températures élevées, ni sur des surfaces exposées au soleil.

Maintenir une bonne ventilation pendant le temps de séchage.

Ne pas appliquer avec une humidité relative supérieure à 80 %.

Ne pas utiliser à des températures inférieures à 15°C.

Lorsque vous avez terminé, videz le contenu de la canule en dosant avec le réceptif à l'envers.

Diluant d'application et de nettoyage

Solvant 1406-1405 et Quitamont Universal

Méthode d'application **Indications de dilution**

Fecha de Alta

13-08-2021

Versión

4 - 15/06/2023

SYSTÈME

Traitement par type de support

Impression

Intermédiaire

Aspect

SÉCURITÉ

Ne pas manger, ni boire, ni fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment à l'eau propre. Maintenir hors de portée des enfants. Ne pas verser les résidus au tout à l'égout. Conserver le produit à l'abri, en zones sèches, et à températures entre 5 et 35°C. Pour davantage d'information, consulter la fiche de sécurité du produit.

NOTE

Temps de stockage maximum recommandé : 48 mois depuis la fabrication dans son emballage original parfaitement fermé, à l'abri et à des températures entre 5° et 35° C

Les données ci-dessus sont basées sur nos connaissances actuelles, essais en laboratoire et utilisations courantes dans des circonstances concrètes. Étant donné l'impossibilité d'établir une description spécifique pour chaque nature et état des différents fonds à peindre, il nous est impossible de garantir le résultat final optimal pour chacun des usages envisagé par l'applicateur.

FORMAT

0.4 L