

Fecha de Alta

15-02-2016

Versao

4 - 21/06/2017



FAMILIA CREA

LINHA MULTISUPERFICIE

DESCRIÇÃO E TIPO

Cera transparente incolor à base de ceras naturais, para proteção e manutenção de suportes decorados com Crea Chalk Paint.

USOS

Interior

Suportes decorados com Crea Chalk Paint

Proteção de outros suportes, tais como Microcimento ou móveis de madeira

PROPRIEDADES

De fácil aplicação

- A água

Não fica amarelo

- Tato natural

- Aspetto neutro, dando ao suporte uma aparência não encerada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA CERA CHALK PAINT
Peso específico	0,97 ± 0,05 kg/l
Sólidos em volume	22 ± 1
Sólidos em peso	22 ± 1
VOC	Cat. I/BA 300/200 (2007/2010): 0,10 g/l
Rendimento aprox. por demão	Em função do uso do produto

Cores Transparente

PREPARAÇÃO DO SUPORTE**Suportes novos**

Tanto em suportes decorados com Crea Chalk Paint, como em qualquer outro tipo de suporte para encerar, o suporte deverá estar isento de pó e elementos estranhos, assim como de manchas que possam repelir a cera.

Restauração e manutenção**MÉTODO DE USO****Conselhos de aplicação**

Com um pano ou trapo que não se desprenda pelos ou fios, tomar uma pequena quantidade de Crea Cera Chalk Paint e aplicar homogeneamente em toda a superfície a proteger. Repetir a operação naquelas zonas que não estejam bem cobertas pela cera.

Decorridos 10 minutos, esfregar suavemente com um pano suave, para dar brilho.

Quanto mais camadas de Cera Crea Chalk Paint aplicar, mais aumentará o brilho e a resistência à água.

É possível que ao aplicar a Cera Crea Chalk Paint, o pano fique manchado pela tinta Crea Chalk Paint. Esta circunstância não gera problemas de mistura de cor nem borrões.

Se o acabamento com Crea Chalk Paint obtido for muito esbranquiçado e poeirento ao tato (efeito giz), a aplicação da cera Crea Cera Chalk Paint reduzirá este aspeto esbranquiçado e poeirento, intensificando ligeiramente a cor.

É possível utilizar Crea Cera Chalk Paint noutros suportes, para os proteger e obter um acabamento natural. Em móveis não

Fecha de Alta

15-02-2016

Versao

4 - 21/06/2017

envernizados, proceder como se estivessem acabados com Crea Chalk Paint.

Em suportes como Microcimento, ter em conta que Crea Cera Chalk Paint não é apta para pavimentos, nem para revestir paredes de quartos de banho ou zonas húmidas.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicação Diluição orientativa

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

Primario

Intermédia

Acabamento

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.3 L