

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

4 - 28/10/2015



FAMILIA CREA

LINHA MADERA EXTERIOR

### DESCRIÇÃO E TIPO

Protetor decorativo com nanotecnologia a água, para todo o tipo de madeiras. Com o máximo desempenho, combina características de verniz (impermeável e toque sedoso) e de protetor (impermeável, microporoso). Em exterior, aplicar sempre sobre Crea impregnante colorido. Fácil aplicação e manutenção. Baixo odor.

### USOS

Exterior / Interior

Madeira maciça e chapada

Preferivelmente sobre demão de tapa poros

Indicado para carpintaria exterior, portas, janelas, molduras, etc.

Aplicar no máximo 275 +/- 25 g/m<sup>2</sup>

### PROPRIEDADES

Impermeável

Boa aplicabilidade

Não fica amarelo

Transpirável ao vapor de água

Sem cheiro quando seca

Suporta os câmbios climáticos fortes

Fléxivel

Micro poroso

Resistente U.V.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CREA LASURE ULTRA MATE INCOLORO
Acabamento	Mate
Peso específico	1 ± 0,05 kg/l
Viscosidade	18 +/- 3 PO
Sólidos em volume	29 ± 1
Sólidos em peso	32 ± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 6,76 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m <sup>2</sup> /L

Secagem tacto	(20°C HR: 60%): 1 - 3 h
Repintado	(20°C HR: 60%): 12 - 24 h
Cores	Incolor

### PREPARAÇÃO DO SUPORTE

#### Suportes novos

Madeiras novas:

- O suporte deve estar livre de produtos estranhos e/ou resíduos.
- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo em humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras saneadas, sem gorduras, sem pó e secas.
- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser lixada previamente e o pó deve ser eliminado mediante escovado ou qualquer outro meio mecânico.
- Aplicando o CREA LASURE ULTRA MATE sob o conjunto de condições, e seguindo as indicações de restauração e

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

4 - 28/10/2015

manutenção, o produto pode fornecer à madeira uma proteção de resistencia máxima até 10 anos. Sempre, dependendo da localização / área, às condições e as agressões a que está sujeita a madeira envernizada.

### Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com lasures de poro aberto: Eliminar produtos estranhos, eliminar zonas mal aderidas ou em mau estado, lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante do lixado e proceder como sobre madeiras novas.
- Se foram envernizadas com vernizes de poro fechado ou similar, lixar em profundidade e se necessário eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizados com vernizes celulósicos ou poliuretanos, eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos e proceder como sobre madeiras novas.
- Si foram esmaltadas com esmaltes sintéticos eliminar mediante decapado ou mediante meios mecânicos, lixar até alcançar madeira e proceder como sobre madeiras novas.
- Em peças já envernizadas com CREA LASURE ULTRA MATE e com o objetivo de manter toda a sua eficacia protetora, é conveniente avaliar periodicamente o estado/aspecto da superficie. Assim observa-se a deterioração, por impactps ou arranhões, etc. Recomendamos limpar e lixar a zona danificada e envernizar de novo com CREA LASURE ULTRA MATE

## MÉTODO DE USO

### Conselhos de aplicação

- Remover o produto até a sua perfeita homogeneização.
- Aplicar sobre substratos limpos e secos.
- Aplicar seguindo as diluições recomendadas no apartado Sistemas de Aplicação.
- Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualação sobre a madeira.
- Na primeira demão aconselha-se aplicar primário preferentemente Crea Impregnante.
- Não aplicar o produto a temperaturas elevadas, nem sobre superficies expostas a insolação forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secado.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

### Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	0-20%
Rolo	0-20%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%
Pistola aerográfica	10-30%
Turbo de baixa pressão	10-30%

## SISTEMA

### Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
<b>Madeira pintada ou envernizada ( poro fechado ) exterior</b>			
<b>MAX</b>	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Mate/Satinado
<b>STD</b>	Decapar+Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Mate/Satinado
<b>Madeira nova ext. / int.</b>			
<b>MAX</b>	Crea impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Mate/Satinado
<b>STD</b>	Crea impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Mate/Satinado
<b>Madeira envernizada poro aberto</b>			
<b>MAX</b>	Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Mate/Satinado
<b>STD</b>	Crea Impregnante Incoloro/color		Crea Lasure Ultra Mate/Satinado

Fecha de Alta

27-02-2014

Versao

4 - 28/10/2015

## SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

## NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

## EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L, 10 L