

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

6 - 28/10/2015



FAMILIA CREA

LINHA MADERA FONDO

DESCRIÇÃO E TIPO

Fundo protetor a água para todo tipo de madeira. Penetra e realça o veio da madeira. A combinação de Crea Impregnante colorido e um acabamento para exteriores, oferece a máxima proteção à radiação solar e durabilidade à madeira. Para ser repintado com lasures e vernizes a água. Melhora a aderência, iguala absorções e evita rechupados no acabamento, aumentando o seu rendimento. Baixo odor. Uso interior e exterior.

USOS

Exterior / Interior

Madeira maciça e chapada

Recomendavel em zonas de montanha e zonas costeiras para acabamentos de poro aberto, repintavel com lasures a água
Corante de madeira

PROPRIEDADES

Poder de penetração

Não deixa película na superfície pelo que não altera o seu aspecto

Para máxima protecção exterior aplicar com cor

Resistência à água

Pronto para uso. Não diluir

Hidrofugo

Repintável com lasures a água

De fácil aplicação

Não racha

Micro poroso

Resistente U.V.

Boa aderência

Excelente protecção contra factores climáticos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color	CREA IMPREGNANTE INCOLORO
Acabamento	Mate
Peso específico	0,99± 0,05 kg/l
Viscosidade	10 +/- 1 SG
Sólidos em volume	6± 1
Sólidos em peso	7± 1
VOC	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010):4,66 g/l
Rendimento aprox. por demão	10-15 m²/L
Secagem tacto	(20°C HR: 60%): Aprox.30 min.
Repintado	(20°C HR: 60%):6-12 h
Cores	Incolor, Pino, Roble, Nogal, Palisandro, Castaño, Teca, Caoba.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Madeiras novas:

- Aplicar sobre madeiras com um conteúdo em humidade inferior a 20%
- Aplicar sobre madeiras saneadas, sem gorduras, sem pó e secas.

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

6 - 28/10/2015

- Lixar e eliminar possíveis restos de cola nas engrenagens e falhos de mecanizado.
- Se a madeira apresenta signos de envelhecimento deve ser lixada previametne e o pó deve ser eliminado mediante escovado ou qualquer outro meio mecanico.

Restauração e manutenção

Madeiras envernizadas ou pintadas:

- Se foram envernizadas com Lasure, lixar ligeiramente e eliminar o pó. Prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizadas eliminar zonas com má aderência ou em mau estado utilizando decapagem ou meios mecânicos, eliminar o pó resultante da lixagem e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram envernizadas com vernizes celulósicos ou poliuretanos eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos, eliminar o pó resultante da lixagem e prosseguir como se fosse madeira nova.
- Se foram esmaltadas com esmaltes sintéticos, eliminar utilizando decapagem ou meios mecânicos, eliminar o pó e prosseguir como se fosse madeira nova.

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

Agitar o produto até perfeita homogeneização.

Aplicar sobre substratos limpos e secos.

Aplicar seguindo as diluições recomendadas na alinea Sistemas de aplicação.

Lixar previamente para garantir uma boa penetração e igualização sobre a madeira.

Não aplicar o produto com temperaturas elevadas nem sobre superfícies expostas a forte calor.

Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.

Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Água

Metodo de aplicacao	Diluição orientativa
Trincha	Al uso
Rolo	Al uso
Pistola air less	Al uso
Pistola air mix	Al uso
Pistola aerográfica	Al uso
Impermeavel	Al uso

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermedia	Acabamento
Madeira pintada ou envernizada (poro fechado) interior			
MAX	Decapar+ Crea Impregnante		Crea Lasure y gama Crea Acabados
STD	Decapar+ Crea Impregnante		Crea Lasure y gama Crea Acabados
Madeira envernizada poro aberto			
MAX	Crea Impregnante		Crea Lasure y gama Crea Acabados
STD	Crea Impregnante		Crea Lasure y gama Crea Acabados
Madeira interior			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
STD	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
Móveis de jardim em madeira e similares			
MAX	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados
STD	Crea Impregnante Incoloro/Color		Crea Lasure y gama Crea Acabados

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

6 - 28/10/2015

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com água limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o produto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L, 10 L