

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

5 - 12/11/2015



FAMILIA CREA

LINHA MADERA FONDO

DESCRIÇÃO E TIPO

Primário a água branco. Penetra, sela e cobre a madeira, fechando os poros. Para preparar madeiras novas, antes de serem pintadas com esmaltes. Permite obter bons acabamentos. Iguala absorções e evita o levantamento do pêlo e rechupados. De muito fácil lixagem, deixando acabamentos suaves e lisos.

USOS

Exterior / Interior

Cimento

Gesso

Madeira

PROPRIEDADES

Poder de penetração

Não é necessário lixar para repintar. Manutenção económica

Boa aplicabilidade

- Secagem rapido

Sem cheiro quando seca

Boa adêrencia

CARACTERISTICAS TECNICAS

Referencia Color CREA SELLADORA BLANCA

Acabamento Acetinado

Rendimento aprox. por demão 7-10 m²/L

Secagem tacto (20°C HR 60%): 1 - 2 h. Lixado: 12-24h segundo rendimento

Repintado (20°C HR 60%): Min 24 h

Cores Branco

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Suportes novos

Argamassa de cimento, gesso e seus derivados:

-Esperar até cura total (30 dias minimo).

-Esperar até que estejam bem secos.

-O suporte deve estar isento de produtos estranhos e ou residuos.

-Limpar o suporte de possiveis eflorescências, assim como neutralizar as superficies alcalinas.

-Emassar com massa adequada os possiveis os defeitos do suporte.

Madeiras novas:

-Aplicar sobre madeiras com um teor de humidade inferior a 12%.

-Lixar e eliminar possiveis restos de cola da montagem ou falhas das maquinas.

-Se a madeira apresentar sinais de envelhecimento deve ser préviamente lixada e eliminado o pó utilizando escovagem ou qualquer outro meio mecanico.

Restauração e manutenção

-Madeira e construção (gesso. Cimento e derivados) pintados.

- Se foram envernizadas , eliminar produtos estranhos, eliminar zonas com má aderência ou em mau estado, é recomendado lixar ligeiramente, eliminar o pó resultante da lixagem e prosseguir como se fosse madeira nova.

Fecha de Alta

26-02-2014

Versao

5 - 12/11/2015

MÉTODO DE USO

Conselhos de aplicação

- Agitar a mistura até perfeita homogeneização.
- Aplicar seguindo as normas indicadas no quadro de aplicação que se junta.
- Não aplicar o produto com temperaturas elevadas, nem sobre superfícies expostas a calor forte.
- Manter as condições de boa ventilação durante o tempo de secagem.
- Não aplicar com humidades relativas superiores a 80%.

Diluyente para diluição e limpeza

Agua

Metodo de aplicação	Diluição orientativa
Trincha	0-10%
Rolo	0-10%
Pistola air less	10-30%
Pistola air mix	10-30%

SISTEMA

Processos por tipo de suporte

	Primario	Intermédia	Acabamento
Obra nova			
MAX	CREA Selladora	CREA Selladora	CREA esmalte
STD	CREA Selladora		CREA esmalte
Madeira nova ext. / int.			
MAX	CREA Selladora	CREA Selladora	CREA esmalte
STD	CREA Selladora		CREA esmalte

SEGURANÇA

Não comer, beber ou fumar durante a sua aplicação. Em caso de contacto com os olhos, lavar com agua limpa e abundante. Manter fora do alcance das crianças. Não verter os resíduos no esgoto. Conservar o producto em zonas secas, baixo teto e a temperatura entre 5 e 35°C. Para mais informação, consulte a folha de segurança do produto.

NOTA

Tempo de armazenagem máximo recomendado : 24 meses desde a fabricação na sua embalagem original perfeitamente fechado, guardado baixo teto e a temperaturas entre 5° e 35°C

Os dados aqui indicados estão baseados nos nossos conhecimentos actuais, ensaios de laboratório e no uso pratico em circunstancias concretas e mediante opiniões objectivas. Devido à impossibilidade de estabelecer uma descrição apropriada a cada natureza e estado dos diferentes fundos a pintar, resulta-nos impossível garantir a reprodução total em cada uso concreto.

EMBALAGENS

0.5 L, 2.5 L