

783468 DESENGRASANTE M-LIMP 80

Descripción

- Combinación especial de disolventes para optimizar el desengrase de piezas metálicas. Actúa energícamente sobre la superficie disolviendo la grasa.

Uso Recomendado

- Desengrasado de piezas metálicas.
- Limpieza de superficies metálicas.
- Arrastre de trazas de humedad superficial.
- Mediante frotos con paños impregnados y por inmersión.

Propiedades

- Potencia el buen funcionamiento del sistema de pintado previsto.
- Mejora el anclaje de la pintura sobre el soporte.
- Previene la contaminación del sistema de pintado por parte del sustrato.

Características técnicas

Naturaleza	Combinación de disolventes
Color	Incoloro
Sólidos en peso	0 %
Peso específico	0,87 g/ml ± 0,03 g/ml
Temperatura autoignición	475 °C
Secado	De 3 a 10 segundos según temperatura.

Método de aplicación

- Mediante paños empapados. Tener la precaución de ir sustituyendo periódicamente por paños limpios, para no traspasar la suciedad de un sitio a otro.
- Ha de utilizarse en lugares ventilados.
- Solo recomendado para soportes metálicos. Podría afectar negativamente a otros soportes, tales como: madera, plásticos, superficies pétreas, morteros y hormigón, entre otros.

Seguir y cumplir instrucciones de Seguridad e Higiene / Medio Ambiente marcadas por la Legislación vigente.

Producto para uso industrial.

Tiempo máximo de almacenamiento después de su fabricación (en envases originales sin abrir): 12 meses. Almacenar en interiores entre 5°C y 35°C.

Esta ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e informaciones técnicas, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Las indicaciones y datos técnicos que aparecen en este documento están basados en nuestros conocimientos actuales y en los usos y aplicaciones más típicos del producto y son de carácter orientativo, pudiendo estar sujetos a cambios y modificaciones sin previo aviso.